



ONO

## Induzione

Art. 765841

ONO induzione 4 zone - acciaio inox 316. Carrello da cucina in acciaio inox opaco della serie ONO con piano di cottura ad induzione 4 zone e due cassetti. Il piano di lavoro in acciaio inox pieno di 4 mm è robusto e resistente. I cassetti sono senza maniglia e possono essere facilmente estratti per la pulizia. Interni completamente neri. Il modulo è su ruote nascoste (con freno e livellamento). Il cavo di alimentazione si trova sotto il fondo del modulo. Induzione 4 zone • potenza totale regolabile da 2,8-3,5 fino a 6,75 kW • 1 zona 200mm diametro 1,85-2,1 kW • 2 zone 160mm 1,4 kW • 1 zona 160mm 1,4-1,85 kW



### dettagli

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| superficie:        | <b>acciaio inox AISI 316</b> |
| struttura:         | <b>acciaio inox AISI 316</b> |
| cassetti:          | <b>555x470 h345</b>          |
| Portata:           | <b>80 kg</b>                 |
| numero cassetti:   | <b>2</b>                     |
| Numero di porte 1: | <b>555x470 h345</b>          |
| Numero di porte 2: | <b>555x470 h315</b>          |

### dimensioni

|             |               |
|-------------|---------------|
| larghezza:  | <b>658 mm</b> |
| altezza:    | <b>970 mm</b> |
| profondità: | <b>658 mm</b> |
| Peso:       | <b>93 kg</b>  |

✓ Indoor

✓ Outdoor



Scansionate il codice Qr per ottenere maggiori informazioni sui prodotti disponibili, sulle dimensioni e gli accessori disponibili.

[LINK AL PRODOTTO](#)

## Materiali

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| piano di lavoro:                           | <b>acciaio inox AISI 316</b> |
| struttura:                                 | <b>acciaio inox AISI 316</b> |
| Corpo:                                     | <b>acciaio inox AISI 316</b> |
| numero cassette:                           | <b>2</b>                     |
| dimensioni interne disponibili cassetto 1: | <b>555x470 h345</b>          |
| dimensioni interne disponibili cassetto 2: | <b>555x470 h315</b>          |

## dimensioni

|             |               |
|-------------|---------------|
| larghezza:  | <b>658 mm</b> |
| altezza:    | <b>970 mm</b> |
| profondità: | <b>658 mm</b> |
| Peso:       | <b>93 kg</b>  |
| Portata:    | <b>80 kg</b>  |

## ruote

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ruote con freno: | <b>4</b> |
|------------------|----------|

## Energia

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Energia:            | <b>elettricità</b>                |
| Voltaggio:          | <b>230 V</b>                      |
| protezione:         | <b>16 A</b>                       |
| spina:              | <b>Schuko type F</b>              |
| Lunghezza del cavo: | <b>1200</b>                       |
| Tipo di cottura:    | <b>induzione 4 zone elettrico</b> |